

SPECIFICHE TECNICHE

REVISIONE GENERALE MOTORE MERCEDES - DEUTZ

Art. 1. Sostituzioni/revisioni obbligatorie

La revisione standard comprende sempre la sostituzione / revisione dei particolari di seguito indicati che sarà curata come segue:

1. **Turbo soffiante:** revisione secondo le norme tecniche previste dal costruttore di primo impianto con rilascio del report di bilanciatura delle giranti;
2. **Compressore aria:** sostituzione con ricambio nuovo.
3. **Pompa iniezione:** revisione secondo le norme tecniche previste dal costruttore di primo impianto comprensiva della sostituzione con ricambio nuovo dei pompanti, delle valvole, del magnete di anticipo, del magnete di portata e del cappello e con rilascio di report di avvenuta taratura al banco e indicazione dettagliata dei componenti sostituiti
4. **Testate:** revisione secondo le norme tecniche previste dal costruttore
5. **Pompa olio primaria:** sostituzione con ricambio nuovo
6. **Pompe olio secondaria:** sostituzione con ricambio nuovo
7. **Pompa acqua:** sostituzione con ricambio nuovo
8. **Iniettori (alimentazione a gasolio):** revisione secondo le norme tecniche previste dal costruttore di primo impianto con rilascio di report di avvenuta taratura al banco e sostituzione con ricambio nuovo del solo polverizzatore:
9. **Iniettore (alimentazione a gas):** revisione secondo le norme tecniche previste dal costruttore di primo impianto con rilascio di report di avvenuta taratura
10. **Albero motore:** revisione, pulitura, lucidatura e prova magnetoscopica con rilascio del report di verifica da parte di personale qualificato e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9712
11. **Cablaggio motore:** Fornitura a carico di SVT
12. **Sensori, termostati:** sostituzione con ricambio nuovo
13. **Trascinatore compressore:** sostituzione con ricambio nuovo
14. **Ingranaggio comando compressore:** sostituzione con ricambio nuovo
15. **Serie canne cilindro:** sostituzione con ricambio nuovo
16. **Pistoni:** sostituzione con ricambio nuovo
17. **Segmenti:** sostituzione con ricambio nuovo
18. **Bronzine :** sostituzione con ricambio nuovo
19. **Valvole e guida valvole:** sostituzione con ricambio nuovo
20. **Sfiato motore:** sostituzione con ricambio nuovo
21. **Supporti motore:** componente escluso dalla revisione del motore

L'Aggiudicataria è tenuta, a sua cura e spese, a fornire ogni altro ricambio e ad effettuare ogni altra lavorazione ritenuti necessari per assicurare la corretta revisione dei motori, ivi comprese le sostituzioni eventuali di cui al successivo articolo 2..

Art. 2. Sostituzioni eventuali (con fornitura compresa nel prezzo a corpo offerto)

Per ciò che concerne le seguenti parti del motore:

1. Turbo soffiante completa
2. Pompa iniezione
3. Testata motore da allestire

4. Iniettori
5. Albero motore
6. Albero distribuzione
7. Coppa olio
8. Volano
9. Bielle
10. Collettore di scarico
11. Collettore di aspirazione
12. Campana volano
13. Scambiatore olio
14. Basamento
15. Supporti motore

nel caso non siano più utilizzabili o non revisionabili, la Ditta Appaltatrice provvederà alla sostituzione provvedendo alla fornitura dei componenti.

* * *